



Cod. 63600000

Curve serie ASME 16.9
Curve senza saldatura long radium (R = 1,5 D)
Acciaio WPB ASTM A 234
Standard-sch 40-(std)



MISURA NOMINALE **NW** pollici	DIAMETRO ESTERNO **OD** mm	SPESSORE **T** mm	CONDOTTO	CURVA 90° Centro - esterno **A** mm	CURVA 90° Peso ~ Kg	CURVA 45° Centro - esterno **B** mm	CURVA 45° Peso ~ Kg	CURVA 180° Interasse **O** mm	CURVA 180° Altezza **K** mm	CURVA 180° Peso ~ Kg
3/4"	26,7	2,87	40	28,6	0,08	14,3	0,04	57,2	42,9	0,16
1"	33,4	3,38	40	38,1	0,15	22,2	0,08	76,2	55,6	0,31
1 1/4"	42,2	3,56	40	47,6	0,26	25,4	0,13	95,2	69,8	0,53
1 1/2"	48,3	3,68	40	57,2	0,38	28,6	0,19	114,3	82,6	0,76
2"	60,3	3,91	40	76,2	0,68	34,9	0,34	152,4	106,4	1,36
2 1/2"	73	5,16	40	95,2	1,35	44,4	0,68	190,5	131,8	2,70
3"	88,9	5,49	40	114,3	2,12	50,8	1,06	228,6	158,8	4,25
3 1/2"	101,6	5,74	40	133,4	2,98	57,2	1,49	266,7	184,2	5,94
4"	114,3	6,02	40	152,4	4,04	63,5	2,02	304,8	209,6	8,07
5"	141,3	6,65	40	190,5	6,85	79,4	3,42	381	261,9	13,7
6"	168,3	7,11	40	228,6	10,7	95,2	5,3	457,2	312,7	21,3
8"	219,1	8,18	40	304,8	21,3	127	10,7	609,6	414,3	42,6
10"	273	9,27	40	381	37,6	158,8	18,9	762	517,5	75,8
12"	323,9	9,52	Std	457,2	55,8	190,5	27,9	914,4	619,1	112
14"	355,6	9,52	30	533,4	71,7	222,2	35,8	1067	711,2	143
16"	406,4	9,52	30	609,6	93,9	254	47,2	1219	812,8	188
18"	457,2	9,52	Std	685,8	119	285,8	59,9	1372	914,4	239
20"	508	9,52	20	762	147	317,5	73,5	1524	1016	293
24"	609,6	9,52	20	914,4	212	381	106	1829	1219	424