



## RIDUZIONI CONCENTRICHE RIDUZIONI ECCENTRICHE serie ASME 16.9

Cod.: **632000** concentriche

Cod.: **633000** eccentriche

Acciaio WPB ASTM A 234

Standard-sch 40-(std) - xs

D	d	H	Ø - DIA	SCH. STD		SCH. XS	
				S	S <sub>1</sub>	S	S <sub>1</sub>
26,7	21,3	38	3/4" x 1/2"	2,87	2,77	3,91	3,73
33,4	26,7	51	1" x 3/4"	3,38	2,87	4,55	3,91
33,4	21,3	51	1" x 1/2"	3,38	2,77	4,55	3,73
42,2	33,4	51	1 1/4" x 1"	3,56	3,38	4,85	4,55
42,2	26,7	51	1 1/4" x 3/4"	3,56	2,87	4,85	3,91
42,2	21,3	51	1 1/4" x 1/2"	3,56	2,77	4,85	3,73
48,3	42,2	64	1 1/2" x 1 1/4"	3,68	3,56	5,08	4,85
48,3	33,4	64	1 1/2" x 1"	3,68	3,38	5,08	4,55
48,3	26,7	64	1 1/2" x 3/4"	3,68	2,87	5,08	3,91
48,3	21,3	64	1 1/2" x 1/2"	3,68	2,77	5,08	3,73
60,3	48,3	76	2" x 1 1/2"	3,91	3,68	5,54	5,08
60,3	42,2	76	2" x 1 1/4"	3,91	3,56	5,54	4,85
60,3	33,4	76	2" x 1"	3,91	3,38	5,54	4,55
60,3	26,7	76	2" x 3/4"	3,91	2,87	5,54	3,91
60,3	21,3	76	2" x 1/2"	3,91	2,77	5,54	3,73
73,0	60,3	89	2 1/2" x 2"	5,16	3,91	7,01	5,54
73,0	48,3	89	2 1/2" x 1 1/2"	5,16	3,68	7,01	5,08
73,0	42,2	89	2 1/2" x 1 1/4"	5,16	3,56	7,01	4,85
73,0	33,4	89	2 1/2" x 1"	5,16	3,38	7,01	4,55
88,9	73,0	89	3" x 2 1/2"	5,49	5,16	7,62	7,01
88,9	60,3	89	3" x 2"	5,49	3,91	7,62	5,54
88,9	48,3	89	3" x 1 1/2"	5,49	3,68	7,62	5,08
88,9	42,2	89	3" x 1 1/4"	5,49	3,56	7,62	4,85
88,9	33,4	89	3" x 1"	5,49	3,38	7,62	4,55
101,6	88,9	102	3 1/2" x 3"	5,74	5,49	8,08	7,62
101,6	73,0	102	3 1/2" x 2 1/2"	5,74	5,16	8,08	7,01
101,6	60,3	102	3 1/2" x 2"	5,74	3,91	8,08	5,54
101,6	48,3	102	3 1/2" x 1 1/2"	5,74	3,68	8,08	5,08
101,6	42,2	102	3 1/2" x 1 1/4"	5,74	3,56	8,08	4,85
114,3	101,6	102	4" x 3 1/2"	6,02	5,74	8,56	8,08
114,3	88,9	102	4" x 3"	6,02	5,49	8,56	7,62
114,3	73,0	102	4" x 2 1/2"	6,02	5,16	8,56	7,01
114,3	60,3	102	4" x 2"	6,02	3,91	8,56	5,54
114,3	48,3	102	4" x 1 1/2"	6,02	3,68	8,56	5,08
114,3	42,2	102	4" x 1 1/4"	6,02	3,56	8,56	4,85
114,3	33,4	102	4" x 1"	6,02	3,38	8,56	4,55
141,3	114,3	127	5" x 4"	6,55	6,02	9,52	8,56
141,3	101,6	127	5" x 3 1/2"	6,55	5,74	9,52	8,08