

Cod.

DIMENSIONI e MASSE dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati, secondo le **NORME ANSI B 36.10** ed **API 5L e 5LX**

*Spessori: STD = Standard; Xs = Extra Strong; XXS = Double Extra Strong

^ Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5L

• Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5LX

Diametro		Spessore		Massa		Norme API	Identificazione STD* XS XXS	N° di sched.		
nominale pollici	esterno pollici/mm	pollici	mm	libbre/piede	Kg/m					
31/2	4.000 101,6	0.109	•2,77 [^]	4.53	6,75	5L-5LX	STD	40		
		0.125	•3,18 [^]	5.17	7,70	5L-5LX				
		0.141	•3,58 [^]	5.81	8,65	5L-5LX				
		0.156	•3,96 [^]	6.40	9,53	5L-5LX				
		0.172	4,37 [^]	7.03	10,47	5L-5LX				
		0.188	4,78 [^]	7.65	11,39	5L-5LX				
		0.266	5,74 [^]	9.11	13,57	5L-5LX				
		0.250	6,35 [^]	10.01	14,91	5L-5LX				
		0.281	7,14 [^]	11.16	16,92	5L-5LX				
		0.318	8,08	12.50	18,63	5L-5LX			XS	80
4	4.500 114,3	0.109	2,77 [^]	5.11	7,61	5L	STD	40		
		0.125	•3,18 [^]	5.84	8,70	5L-5LX				
		0.141	•3,58 [^]	6.56	9,77	5L-5LX				
		0.156	•3,96 [^]	7.24	10,78	5L-5LX				
		0.172	4,37	7.95	11,84	5L-5LX				
		0.188	4,78	8.66	12,90	5L-5LX				
		0.203	5,16	9.32	13,88	5L-5LX				
		0.219	5,56	10.01	14,91	5L-5LX				
		0.237	6,02	10.79	16,07	5L-5LX				
		0.250	6,35	11.35	16,91	5L-5LX				
		0.281	7,14	12.66	18,86	5L-5LX				
		0.312	7,92	13.96	20,79	5L-5LX				
		0.337	8,56	14.98	22,31	5L-5LX			XS	80
		0.438	11,13	19.00	28,30	5L-5LX			120	
		0.531	13,49	22.51	33,53	5L-5LX			160	
0.674	17,12	27.54	41,02	5L-5LX	XXS					
5	5.563 141,3	0,125	3,18 [^]	7,26	10,81	5L	STD	40		
		0.156	3,96 [^]	9.01	13,42	5L				
		0.188	4,78 [^]	10.79	16,07	5L				
		0.219	5,56 [^]	12.50	18,62	5L				
		0.258	6,55 [^]	14.62	21,78	5L				
		0.281	7,14 [^]	15.85	23,61	5L				
		0.312	7,92 [^]	17.50	26,07	5L				
		0.344	8,74 [^]	19.17	28,55	5L				
		0.375	9,52	20.78	30,95	5L			XS	80
		0.500	12,70 [^]	27.04	40,28	5L			120	
		0.625	15,88 [^]	32.96	49,09	5L			160	
0.750	19,05	38.55	57,42	5L	XXS					
6	6.625 168,3	0.125	•3,18 [^]	8.68	12,93	5L-5LX				
		0.141	•3,58 [^]	9.76	14,54	5L-5LX				
		0.156	•3,96 [^]	10.78	16,06	5L-5LX				
		0.172	4,37	11.85	17,65	5L-5LX				
		0.188	4,78	12.92	19,24	5L-5LX				