

Cod.

**DIMENSIONI e MASSE** dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati, secondo le **NORME ANSI B 36.10** ed **API 5L** e **5LX**

\*Spessori: STD = Standard; Xs = Extra Strong; XXS = Double Extra Strong

^ Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5L

• Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5LX

Diametro		Spessore		Massa		Norme API	Identificazione STD* XS XXS	N° di sched.
nominale pollici	esterno pollici/mm	pollici	mm	libbre/piede	Kg/m			
6	6.625 168,3	0.203	5,16	13.92	20,73	5L-5LX	STD	40
		0.219	5,56	14.98	22,31	5L-5LX		
		0.250	6,35	17.02	25,35	5L-5LX		
		0.280	7,11	18.97	28,26	5L-5LX		
		0.312	7,92	21.04	31,34	5L-5LX		
		0.344	8,74	23.08	34,38	5L-5LX		
		0.375	9,52	25.03	37,28	5L-5LX		
		0.432	10,97	28.57	42,56	5L-5LX		
		0.500	12,70	32.71	48,72	5L-5LX		
		0.562	14,27	36.39	54,20	5L-5LX		
		0.625	15,88	40.05	59,65	5L-5LX		
		0.719	18,26	45.35	67,55	5L-5LX		
		0.864	21,95	53.16	79,18	5L		
8	8.625 219,1	0.156	•3,96^	14.11	21,02	5L-5LX	STD	40
		0.188	4,78	16.94	25,23	5L-5LX		
		0.203	5,16	18.26	27,20	5LX		
		0.219	5,56	19.66	29,28	5L-5LX		
		0.250	6,35	22.36	33,31	5L-5LX		
		0.277	7,04	24.70	36,79	5L-5LX		
		0.312	7,92	27.70	41,26	5L-5LX		
		0.322	8,18	28.55	42,53	5L-5LX		
		0.344	8,74	30.42	45,31	5L-5LX		
		0.375	9,52	33.04	49,21	5L-5LX		
		0.406	10,31	35.64	53,08			
		0.438	11,13	38.30	57,05	5L-5LX		
		0.500	12,70	43.39	64,63	5L-5LX		
		0.562	14,27	48.40	72,09	5L-5LX		
		0.594	15,09	50.95	75,89			
		0.625	15,88	53.40	79,54	5L-5LX		
		0.719	18,26	60.71	90,43	5L-5LX		
0.812	20,62	67.76	100,93					
0.875	22,22	72.42	107,87	5L				
0.906	23,01	74.69	111,25					
						XXS		
10	10.750 273,0	0.156	•3,96^	17.65	26,29	5L-5LX	STD	40
		0.188	•4,78^	21.21	31,59	5L-5LX		
		0.203	•5,16	22.87	34,06	5LX		
		0.219	5,56	24.63	36,69	5L-5LX		
		0.250	6,35	28.04	41,77	5L-5LX		
		0.279	7,09	31.20	46,47	5L-5LX		
		0.307	7,80	34.24	51,00	5L-5LX		
		0.344	8,74	38.23	56,94	5L-5LX		
		0.365	9,27	40.48	60,29	5L-5LX		
		0.438	11,13	48.24	71,85	5L-5LX		