

Cod.

DIMENSIONI e MASSE dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati, secondo le **NORME ANSI B 36.10** ed **API 5L e 5LX**

*Spessori: STD = Standard; Xs = Extra Strong; XXS = Double Extra Strong

^ Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5L

• Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5LX

Diametro		Spessore		Massa		Identificazione		
nominale	esterno					Norme	STD*	N° di
pollici	pollici/mm	pollici	mm	libbre/piede	Kg/m	API	XS XXS	sched.
10	10.750 273,0	0.500	12,70	54.74	81,54	5L-5LX	XS	60
		0.562	14,27	61.15	91,08	5L-5LX		
		0.594	15,09	64.43	95,97			80
		0.625	15,88	67.58	100,66	5L-5LX		
		0.719	18,26	77.03	114,74	5L-5LX		100
		0.812	20,62	86.18	128,37	5L		
		0.844	21,44	89.29	133,00			120
		1.000	25,40	104.13	155,10		XXS	140
		1.125	28,58	115.64	172,25			160
12	12.750 323,8	0.172	•4,37 [^]	23.11	34,42	5L-5LX		
		0.188	•4,78 [^]	25.22	37,57	5L-5LX		
		0.203	•5,16	27.20	40,51	5LX		
		0.219	•5,56 [^]	29.31	43,66	5L-5LX		
		0.250	6,35	33.38	49,72	5L-5LX		20
		0.281	7,14	37.42	55,74	5L-5LX		
		0.312	7,92	41.45	61,74	5L-5LX		
		0.330	8,38	43.77	65,20	5L-5LX		30
		0.344	8,74	45.58	67,89	5L-5LX		
		0.375	9,52	49.56	73,82	5L-5LX	STD	
		0.406	10,31	53.52	79,72	5LX		40
		0.438	11,13	57.59	85,78	5L-5LX		
		0.500	12,70	65.42	97,44	5L-5LX	XS	
		0.562	14,27	73.15	108,96	5L-5LX		60
		0.625	15,88	80.93	120,55	5L-5LX		
		0.688	17,48	88.63	132,01	5L-5LX		80
		0.750	19,05	96.12	143,17	5L-5LX		
0.812	20,62	103.53	154,21	5L-5LX				
0.844	21,44	107.32	159,85			100		
0.875	22,22	110.97	165,29	5L-5LX				
1.000	25,40	125.49	186,92		XXS	120		
		1.125	28,58	139.67	208,04			140
		1.312	33,32	160.27	238,72			160
14	14.000 355,6	0.188	•4,78 [^]	27.73	41,30	5L-5LX		
		0.203	5,16 [^]	29.91	44,55	5L		
		0.210	•5,33	30.93	46,07	5LX		
		0.219	•5,56	32.23	48,01	5LX		
		0.250	•6,35 [^]	36.71	54,68	5L-5LX		10
		0.281	•7,14 [^]	41.17	61,32	5L-5LX		
		0.312	7,92	45.61	67,94	5L-5LX		20
		0.344	8,74	50.17	74,73	5L-5LX		
		0.375	9,52	54.57	81,28	5L-5LX	STD	30
		0.406	10,31	58.94	87,79	5LX		
		0.438	11,13	63.44	94,49	5L-5LX		40