

Cod.

**DIMENSIONI e MASSE** dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati, secondo le **NORME ANSI B 36.10** ed **API 5L** e **5LX**

\*Spessori: STD = Standard; Xs = Extra Strong; XXS = Double Extra Strong

^ Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5L

• Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5LX

Diametro		Spessore		Massa		Identificazione		
nominale	esterno					Norme	STD*	N° di
pollici	pollici/mm	pollici	mm	libbre/piede	Kg/m	API	XS XXS	sched.
18	18.000 457,2	0.250	•6,35 <sup>^</sup>	47.39	70,59	5L-5LX		10
		0.281	•7,14 <sup>^</sup>	53.18	79,21	5L-5LX		
		0.312	7,92	58.94	87,79	5L-5LX		20
		0.344	8,74	64.87	96,62	5L-5LX		
		0.375	9,52	70.59	105,14	5L-5LX	STD	
		0.406	10,31	76.29	113,63	5LX		
		0.438	11,13	82.15	122,36	5L-5LX		30
		0.469	11,91	87.81	130,79	5LX		
		0.500	12,70	93.45	139,19	5L-5LX	XS	
		0.562	14,27	104.67	155,91	5L-5LX		40
		0.625	15,88	115.98	172,75	5L-5LX		
		0.688	17,48	127.21	189,48	5L-5LX		
		0.750	19,05	138.17	205,80	5L-5LX		60
		0.812	20,62	149.06	222,02	5L-5LX		
		0.875	22,22	160.03	238,36	5L-5LX		
		0.938	23,83	170.92	254,59	5L-5LX		80
		1.000	25,40	181.56	270,43	5L-5LX		
		1.062	26,97	192.11	286,15	5L-5LX		
		1.125	28,58	202.75	302,00	5L-5LX		
		1.156	29,36	207.96	309,76			100
1.187	30,15	213.14	317,47	5L-5LX				
1.250	31,75	223.61	333,07	5L-5LX				
1.375	34,92	244.14	363,65			120		
1.562	39,67	274.22	408,45			140		
1.781	45,24	308.50	459,51			160		
20	20.000 508,0	0.219	•5,56 <sup>^</sup>	46.27	68,92	5L-5LX		10
		0.250	•6,35 <sup>^</sup>	52.73	78,54	5L-5LX		
		0.281	•7,14 <sup>^</sup>	59.18	88,15	5L-5LX		
		0.312	7,92	65.60	97,71	5L-5LX		
		0.344	8,74	72.21	107,56	5L-5LX		
		0.375	9,52	78.60	117,07	5L-5LX	STD	20
		0.406	10,31	84.96	126,55	5LX		
		0.438	11,13	91.51	136,30	5L-5LX		
		0.469	11,91	97.83	145,72	5LX		
		0.500	12,70	104.13	155,10	5L-5LX	XS	30
		0.562	14,27	116.67	173,78	5L-5LX		
		0.594	15,09	123.11	183,37			40
		0.625	15,88	129.33	192,64	5L-5LX		
		0.688	17,48	141.90	211,36	5L-5LX		
		0.750	19,05	154.19	229,67	5L-5LX		
		0.812	20,62	166.40	247,85	5L-5LX		60
		0.875	22,22	178.72	266,20	5L-5LX		
0.938	23,83	190.96	284,43	5L-5LX				