

Cod.

DIMENSIONI e MASSE dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati, secondo le **NORME ANSI B 36.10** ed **API 5L** e **5LX**

*Spessori: STD = Standard; Xs = Extra Strong; XXS = Double Extra Strong

^ Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5L

• Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5LX

Diametro		Spessore		Massa		Identificazione		
nominale	esterno					Norme	STD*	N° di
pollici	pollici/mm	pollici	mm	libbre/piede	Kg/m	API	XS	sched.
							XXS	
24	24.000 609,6	0.625	15,88	156.03	232,41	5L-5LX		40
		0.688	17,48	171.29	255,14	5L-5LX		
		0.750	19,05	186.23	277,39	5L-5LX		
		0.812	20,62	201.09	299,52	5L-5LX		
		0.875	22,22	216.10	321,88	5L-5LX		
		0.938	23,83	213.03	344,12	5L-5LX		
		0.969	24,61	238.35	355,02			60
		1.000	25,40	245.64	365,88	5L-5LX		
		1.062	26,97	260.17	387,52	5L-5LX		
		1.125	28,58	274.84	409,37	5L-5LX		
		1.187	30,15	289.20	430,76	5L-5LX		80
		1.219	30,96	296.58	441,76			
		1.250	31,75	303.71	452,38	5L-5LX		
		1.312	33,32	317.91	473,53	5L-5LX		
		1.375	34,92	332.25	494,89	5L-5LX		
		1.437	36,50	346.28	515,78	5L-5LX		
1.500	38,10	360.45	536,89	5L-5LX		100		
1.531	38,89	367.39	547,23					
1.562	39,67	374.31	557,53	5L-5LX				
26	26.000 660,4	0.344	8,74	94.26	140,40	5L-5LX		20
		0.375	9,52	102.63	152,87	5L-5LX	STD	
		0.406	10,31	110.98	165,30	5LX		
		0.438	11,13	119.57	178,10	5L-5LX		
		0.469	11,91	127.88	190,48	5LX		
		0.500	12,70	136.17	202,83	5L-5LX	XS	
		0.562	14,27	152.68	227,42	5L-5LX		
		0.625	15,88	169.38	252,29	5L-5LX		
		0.688	17,48	185.99	277,03	5L-5LX		
		0.750	19,05	202.25	301,25	5L-5LX		
		0.812	20,62	218.43	325,35	5L-5LX		
		0.875	22,22	234.79	349,72	5L-5LX		
		0.938	23,83	251.07	373,97	5L-5LX		
		1.000	25,40	267.00	397,70	5L-5LX		
28	28.000 711,2	0.344	8,74	101.61	151,35	5LX		20
		0.375	9,52	110.64	164,80	5L-5LX	STD	
		0.406	10,31	119.65	178,22	5LX		
		0.438	11,13	128.93	192,04	5L-5LX		
		0.469	11,91	137.90	205,40	5LX		
		0.500	12,70	146.85	218,73	5L-5LX	XS	
		0.562	14,27	164.69	245,31	5L-5LX		
		0.625	15,88	182.73	272,18	5L-5LX		
		0.688	17,48	200.68	298,91	5L-5LX		
		0.750	19,05	218.27	325,11	5L-5LX		
						30		