

Cod. 7060

TUBI ZINCATI per CONDOTTE d'ACQUA (allacciamenti)

Questi tubi sono normalmente impiegati per allacciamenti alle reti di distribuzione dell'acqua.

Estremità: Vite e manicotto

Filettatura conica UNI 339 - Manicotto UNI 349

SERIE	DN	Ø ESTERNO			SPESS. s mm	Massa tubo grezzo	
		pollici	max mm	min mm		senza manicot. Kg/m	con manicot. Kg/m
Serie leggera	10	3/8	17,1	16,7	1,8	0,674	0,680
	15	1/2	21,4	21,0	2,0	0,952	0,961
	20	3/4	26,9	26,4	2,35	1,41	1,42
	25	1	33,8	33,2	2,65	2,01	2,03
	32	1 ^{1/4}	42,5	41,9	2,65	2,58	2,61
	40	1 ^{1/2}	48,4	47,8	2,90	3,25	3,29
	50	2	60,2	59,6	2,90	4,11	4,18
	65	2 ^{1/2}	76,0	75,2	3,25	5,80	5,92
	80	3	88,7	87,9	3,25	6,81	6,98
	100	4	113,9	113,0	3,65	9,89	10,2
Serie leggera	10	3/8	17,4	16,7	2,0	0,747	0,753
	15	1/2	21,7	21,0	2,35	1,10	1,10
	20	3/4	27,1	26,4	2,35	1,41	1,42
	25	1	34,0	33,2	2,90	2,21	2,23
	32	1 ^{1/4}	42,7	41,9	2,9	2,84	2,87
Serie normale	40	1 ^{1/2}	48,6	47,8	2,9	3,26	3,30
	50	2	60,7	59,6	3,25	4,56	4,63
	65	2 ^{1/2}	76,3	75,2	3,25	5,81	5,93
	80	3	89,4	87,9	3,65	7,65	7,82
	100	4	114,9	113,0	4,05	11,0	11,3
Serie media	10	3/8	17,5	16,7	2,35	0,852	0,858
	15	1/2	21,8	21,0	2,65	1,22	1,23
	20	3/4	27,3	26,5	2,65	1,58	1,59
	25	1	34,2	33,3	3,25	2,44	2,46
	32	1 ^{1/4}	42,9	42,0	3,25	3,14	3,17
	40	1 ^{1/2}	48,8	47,9	3,25	3,61	3,65
	50	2	60,8	59,7	3,65	5,10	5,17
	65	2 ^{1/2}	76,6	75,3	3,65	6,51	6,63
	80	3	89,5	88,0	4,05	8,47	8,64
	100	4	115,0	113,1	4,50	12,1	12,4

